

Tabelle 2: Rührer

| ANBIETER HERSTELLER | PRODUKT- NAME | RÜHRDREH- ZAHL | SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES | PREIS IN EURO |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| Carl Roth Karlsruhe www.carlroth.de Kontakt: Tel. 0800 5699 000 info@carlroth.de | Rotilabo-Mini- Magnetrührer M 3 | Max. 1.100 min ⁻¹ | Für Rührmengen bis zu 3 l Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich ABS-Gehäuse Aufstellfläche 13 x 15 cm | 76,- |
| Dunn Labortechnik Asbach www.dunnlab.de Kontakt: Tel. +49 2683 43094 info@dunnlab.de Hersteller: Bellco Glass Chemglass Life Sciences Capp | Bell-ennium | 30–500 U/min | Magnetrührer mit 1, 2, 5 oder 9 Positionen Oberfläche aus Edelstahl Optional mit RS-485-Schnittstelle und Bewegungsalarm | Auf Anfrage |
| | Dura-Mag | 25–400 U/min | Magnetrührer mit 2, 5 oder 9 Positionen Oberfläche aus Edelstahl Optional mit Bewegungsalarm | Auf Anfrage |
| | CRS-15x | 15–1.500 U/min | Magnetrührer mit 1 Position Maximale Traglast: 800 ml Puls-Modus: Richtungswechsel alle 30 Sekunden Nur 16,5 mm dick Geschwindigkeit einstellbar; mit Zeitschalter | 191,- |
| Heidolph Instruments Schwabach www.heidolph.de Kontakt: Tel. +49 9122 9920 0 sales@heidolph.de | Hei-Torque Core | Bis 2.000 U/min | Max. Drehmoment bis 40 Ncm, Viskositäten bis 10.000 mPas, Timerfunktion, „Max“-Button für den kurzzeitigen Betrieb mit maximaler Geschwindigkeit Minimale Geräusentwicklung | 849,- |
| | Hei-Torque Value 100-, 200-, 400- Modelle | Bis 2.000 U/min | 2,4“-Display, Max. Drehmoment bis 100, 200, 400 Ncm, Anzeige der Drehmomenttendenz Konstante Drehzahl auch bei wechselnder Last Minimale Geräusentwicklung | 1.365,- 1.740,- 2.220,- |
| | Hei-Torque Precision 100-, 200-, 400- Modelle | Bis 2.000 U/min | 3,2“-Display, Max. Drehmoment bis 100, 200, 400 Ncm, Genaue Drehmomentanzeige USB- und RS-232-Schnittstelle Intervallbetrieb, Timer/Countdown/Uhr Minimale Geräusentwicklung | 1.625,- 1.980,- 2.610,- |
| | RZR 1 | Bis 2.200 U/min | Für einfache Rühraufgaben Drehmoment bis 100 Ncm | 596,- |
| IKA-Werke Staufen www.ika.de Kontakt: Tel. +49 7633 8310 sales@ika.de | Magnetrührer | Bis 2.500 U/min | Diverse Modelle für Gefäßgrößen von 0,25–150 l Unterschiedliche Drehzahlbereiche Mehrstellenmagnetrührer mit geräuscharmer Spulenantriebs-Technik | Auf Anfrage |
| | Rührwerke | Bis 2.000 U/min | Diverse Modelle für Gefäßgrößen von 5–200 l und Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten | Auf Anfrage |
| LLG Labware Meckenheim www.llg-labware.com Kontakt: R. Mecke Tel. +49 2225 921148 r.mecke@llg.de | uniStirrer 1 | 1.500 U/min | Timer IP65 Edelstahloberfläche Wartungsfreier Induktionsantrieb Wechsel der Drehrichtung | 169,- |
| | uniStirrer 1/M4 | 1.200 U/min | 4 Rührstellen Timer IP65 Edelstahloberfläche Wartungsfreier Induktionsantrieb | 395,- |
| | uniStirrer 2 | 2.000 U/min | Rührvolumen bis 1.000 ml Rührstellendurchmesser 120 mm Sehr leicht | 105,- |
| LTF Labortechnik Wasserburg/Bodensee www.labortechnik.com Kontakt: Noël Kändler Tel. +49 8382 9852 0 info@labortechnik.com | Multimixer MM-1000 | 40–1.000 U/min | Überkopfrührer mit Ständer Rotieren, Reziprok, Vibrieren Für bis zu 20 l, durchgängiges Mischen bis zu 7 Tage | Ab 621,- |
| Scienova Jena www.scienova.com Kontakt: Stefan Kreusch Tel. +49 3641 504 586 info@scienova.com | Xpress Magnetic Dialysis Set | 1.100 U/min | Für Rührmengen bis 3 l Geringe Erwärmung im Betrieb Rotilabo-Mini-Magnetrührer M 3 kostenlos im Set mit der Xpress Magnetic Mixing Box | 409,75 (Set) |
| Serva Electrophoresis Heidelberg www.serva.de Kontakt: Judith Koch Tel. +49 6221 13840 44 info@serva.de | Magnetrührer | 15–1.500 U/min | Für Volumen von 50–800 ml (max. Gefäßdurchmesser: 100 mm) Empfohlene Größe des Rührmagneten: 25 mm Mit USB-Anschluss für flexiblen Einsatz Gehäuse aus ABS/Polyester für Umgebungstemperatur von -25 °C bis 70 °C | 145,- |
| Thermo Fisher Scientific Langensfeld www.thermofisher.com Kontakt: Tel. +49 6184 90 6000 (von außerhalb Deutschlands) info.labequipment.de@ thermofisher.com | Variomag Mini Magnetrührer | Bis 1.400 U/min | Bis 5 ml, 12 x 12 x 5 mm Kantenlänge IP68, unter Wasser nutzbar Integration in Anlagen möglich | Ab 198,- |
| | Variomag Micro Magnetrührer | 130–1.400 U/min | Ferngesteuerter Magnetrührer mit Induktionsantrieb 1.000 ml Rührvolumen 48 x 48 x 15 mm Kantenlänge Edelstahloberfläche IP68, unter Wasser nutzbar | Ab 367,- |
| | Variomag Maxi Direct Magnetrührer | 80–2.000 U/min | Induktionsantrieb mit sanfter, stufenweiser Startbeschleunigung Präzise Mikroprozessorsteuerung, Digitalanzeige Bis 5 l Rührvolumen IP64 Edelstahloberfläche | 504,- |

Produktübersicht

| ANBIETER HERSTELLER | PRODUKT- NAME | RÜHRDREH- ZAHL (RPM) | SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES | PREIS IN EURO |
|--|--|--|---|------------------|
| Thermo Fisher Scientific Kontakt siehe Seite 58 | Variomag Compact Magnetrührer | 130–1.400 U/min | Ferngesteuert mit Induktionsantrieb bis 1.500 ml Rührvolumen 120 x 120 x 35 mm Kantenlänge Edelstahloberfläche IP68, unter Wasser nutzbar | Ab 382,- |
| | Variomag Maxi Magnetrührer | Bis 2.000 U/min | Ferngesteuert mit Induktionsantrieb, bis 5 l Regulierbare Leistungseinstellungen Fläche, leicht zu reinigende Arbeitsoberfläche Chemikalienresistentes Edelstahlgehäuse, IP68 – kann im Wasserbad bei bis zu 50 °C verwendet werden | Ab 422,- |
| | Cimarec i Poly 15 Magnetrührer | 130–990 U/min | Induktionsantrieb mit 15 Rührstellen für 15 x 250 ml Becher oder 6 x 1-Liter-Flaschen Präzise Mikroprozessorsteuerung, Digitalanzeige IP32, pulverbeschichtet | Ab 841,- |
| | Cimarec i Multipoint 6 und Multipoint 15 Magnetrührer | 80–2.000 U/min | Induktionsantrieb mit 6 oder 15 Rührstellen Bis 3 l Rührvolumen je Rührstelle Vollsynchrones Rühren an allen Positionen Präzise Mikroprozessorsteuerung, Digitalanzeige Rührleistung unabhängig von der Drehzahlregelung einstellbar, IP64, Edelstahloberfläche | Ab 1.324,- |
| | Cimarec i Telesystem Multipoint Magnetrührer | Bis 2.000 U/min | Ferngesteuert mit Induktionsantrieb, 6, 15 oder 60 Rührstellen mit je bis zu 2 l Rührvolumen Vollsynchrones Rühren an allen Positionen Edelstahloberfläche, IP68 Für den Einsatz in Inkubatoren, Klimakammern, Wasserbädern bis 50 °C geeignet | Ab 1.125,- |
| | Cimarec Biosystem Magnetrührer für die Zellkultur | 5–120 U/min | Ferngesteuert, Rühren von Zellkulturen in CO ₂ -Brutschränken 1 Rührstelle für bis zu 20 l oder 4 Rührstellen für je 5 l Erwärmungsfreier Betrieb Anlaufautomatik, Edelstahloberfläche | Ab 486,- |
| | Cimarec Mobil 10 und Mobil 25 Magnetrührer | 100–1.000 U/min | Ferngesteuert mit Permanentmagnet-Antrieb Bis 10 l Rührvolumen Edelstahloberfläche, rund (128 x 35 mm) Anlaufautomatik und Schnellstopp Bei hohen Temperaturen (bis 121 °C) und hohem Druck (bis 2 bar) | Ab 458,- |
| | Cimarec Power Direct Magnetrührer | 100–2.000 U/min | Direkt bedienbar mit Induktionsantrieb Rühren von bis zu 40 l Integriertes Steuergerät mit variabler Leistungseinstellung Schnellstopp in zwei Sekunden, IP22, Edelstahl | 881,- |
| | Cimarec Mobil und Mobil Direct Magnetrührer | 100–1.000 U/min | Mit starkem Permanentmagnet-Antrieb mit 30 bzw. 50 Ncm Drehmoment 150, 200 oder 600 l Rührvolumen Edelstahloberfläche, IP64/65 Für Pilotanlagen oder in Prozessgeräte integriert | Ab 1.422,- |
| | Cimarec+ Magnetrührer | 50–1.500 U/min | Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen 1, 4 oder 6 l Rührvolumen Plattenoberfläche aus Keramik oder Aluminium LED-Anzeige für Temperatur und Drehzahl Erhöhtes Display zum Schutz der Elektronik vor verschütteten Flüssigkeiten | Ab 239,- |
| | SuperNuova+ Magnetrührer | 50–1.500 U/min | Gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen 4 oder 6 l Rührvolumen Plattenoberfläche aus Keramik oder Aluminium Erweiterte Steuerfunktionen, LED-Anzeige Erhöhtes Display zum Schutz der Elektronik | Ab 753,- |
| | RT Basic Magnetrührer | 150–2.500 U/min | Plug-and-Play-Rührer für Routineanwendungen 2, 4 oder 5 l Rührvolumen Fläche, leichte Bauweise mit geringem Platzbedarf | Ab 147,- |
| RT Touch Magnetrührer | 30–2.000 U/min | Leiser, langlebiger bürstenloser Gleichstrommotor mit digitaler Steuerung 4 oder 5 l Rührvolumen, stufenweises Hochfahren des Rührvorgangs Vorbereitet für Betrieb mit Stativstange Fläche, leichte Bauweise | Ab 285,- | |
| Witeg Labortechnik Wertheim www.witeg.de Kontakt: Tel. +49 9342 93010 info@witeg.de | HS-30D | 200–3.000 U/min | Max. 10 l, 10.000 mPas Digital-Display, Timer 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 342,75 |
| | HS-100D | 200–3.000 U/min | Max. 20 l, 50.000 mPas Digital-Display, Timer 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 369,53 |
| | HS-30T | 200–3.000 U/min | Max. 10 l, 10.000 mPas Digitale ext. Steuerung, Timer: 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 474,09 |
| | HS-100T | 200–3.000 U/min | Max. 20 l, 50.000 mPas Digitale ext. Steuerung, Timer: 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 480,76 |
| | HS-50A | Bis 3.000 U/min | Max. 10 l, 10.000 mPas Analog Überlastungsschutz Rührer teleskopierbar | 282,30 |
| | HS-120A | Bis 3.000 U/min | Max. 20 l, 50.000 mPas Analog Überlastungsschutz Rührer teleskopierbar | 310,02 |
| | HT-50DX | 50–1.000 U/min | Max. 40 l, 100.000 mPas Digital-Display, Timer: 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 433,52 |
| | HT-120DX | 50–1.000 U/min | Max. 60 l, 150.000 mPas Digital-Display, Timer: 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 476,91 |
| | HT-50T | 50–1.000 U/min | Max. 40 l, 100.000 mPas Digitale ext. Steuerung, Timer: 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 541,98 |
| | HT-120T | 50–1.000 U/min | Max. 60 l, 150.000 mPas Digitale ext. Steuerung, Timer: 99 Std. 59 Min Überlastungsschutz | 612,98 |
| | HT-50AX | Bis 1.000 U/min | Max. 40 l, 100.000 mPas Analog LED-Betriebsanzeige Rührer teleskopierbar | 338,62 |
| | HAT-120AX | Bis 1.000 U/min | Max. 60 l, 150.000 mPas Analog LED-Betriebsanzeige Rührer teleskopierbar | 398,19 |